

Technické požiadavky na predmet zákazky: Zariadenie pre povrchové úpravy

Údaje o spoločnosti predkladajúcej ponuku	Obchodné meno:	
	Sídlo:	
	IČO:	
	Platca DPH (áno/nie):	
	Tel. kontakt:	
	dátum vypracovania cenovej ponuky:	

Zariadenie pre povrchové úpravy				Parametre ponúkaného zariadenia Dodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE	
		Požiadavka	Jednotka		
1	Zariadenie pre povrchové úpravy	Maximálny rotačný priemer pieskovaných dielov	min. 1200	mmmm
		Maximálna dĺžka pieskovaných dielov	min. 2200	mmmm
		Výška stroja	max. 5000	mmmm
		Nosnosť hákov vozíkov	min. 500	kg/kskg/ks
		Počet vrhacích kolies	min.3	ksks
		Priemer vrhacích kolies	od 350 do 400	mmmm
		Vrhacie kolesá vstavané do bočnej steny			áno/nie
		Vrhacia rýchlosť	min. 75	m/sm/s
		Maximálny prietok abraziva pri každom vrhacom kolese	min. 100	kg/min.kg/min.
		Príkon vrhacieho kolesa	max. 6	kWkW
		Príkon korečkového elevátora	max. 1,5	kWkW
		Príkon rotačného mechanizmu	max. 0,8	kWkW
		Príkon motora ventilátora	max. 7,5	kWkW
		Napätie 400 V/50Hz			áno/nie
		Spotreba stlačeného vzduchu	max.25	m3/hodm3/hod
		Ručné zatváranie komory pomocou bezpečnostného uzáveru			áno/nie
		Vnútoraná plocha kabíny vyložená odnímacími doskami			áno/nie
		Plochy okolo vrhacích kolies vyrobené z oderuvzdornej mangánovej ocele			áno/nie
		Rotačný zberný dopravník pre dopravu vypieskovaného abraziva			áno/nie
		Korečkový elevátor čistočne zabudovaný do tryskovacej kabíny			áno/nie
		Dvojstupňová čistička abraziva vybavená potrubím pre napojenie na filter s ventilátorom			áno/nie
		Servomotorické uzáveri abraziva pre každé vrhacie koleso			áno/nie
		Dotykový displej ovládacieho PLC s indikátorom porúch a s možnosťou voľby programu			áno/nie
		Kompletné elektrické vybavenie pre zapojenie, zaistenie a riadenie všetkých častí zariadenia			áno/nie
		Patrónové plne automatické prevedenie filtra			áno/nie
		Možnosť ručného nastavenia intervalov			áno/nie
		Výkon ventilátora	min. 6000	m3/hodm3/hod
		Spotreba stlačeného vzduchu	max. 20	m3/hodm3/hod
		Príkon elektromotora ventilátora	max. 7,5	kWkW
		Celkový rozdiel tlaku	max. 2500	PaPa
Napätie 400 V/50Hz			áno/nie		
Batéria			áno/nie		
Filtračný materiál PEV			áno/nie		
Možnosť plynulého čistenia filtračných patrón počas prevádzky bez zastavenia ventilátora			áno/nie		
Možnosť pieskovania bez nutnosti zastavenia pri čistení filtrov			áno/nie		
Maximálny obsah prachu vo vzduchu pri výdychu	max.1	mg/m3mg/m3		
Ďalšie súčasti hodnoty	Dodanie na miesto realizácie			áno/nie	
	Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky spolu so zaškolením obsluhy			áno/nie	
Typové označenie resp. značka zariadenia					

Cena celkom za komplexnú dodávku podľa stanovených kritérií		bez DPH	0,00 EUR
		DPH 20%	0,00 EUR
		s DPH	0,00 EUR
Pečiatka:	Podpis:		